



Nybygg Hovedombygginger	DIMENSJONERENDE KUNDEDATA - EFFEKTBESTILLING Skjemaet fylles ut og sendes Skagerak Varme AS senest 3 måneder før varmelevering.
------------------------------------	---

Alle aktuelle firma og kontaktpersoner fylles ut dersom de er valgt:

Kundens (Byggets) navn og adresse:	
Byggherre/utbyggers navn, kontaktperson og adresse, telefon samt epost:	
Rådgiver, VVS – kontaktperson og tlf. samt epost:	
Rådgiver, Elektro – kontaktperson og tlf. samt epost.	
Utførende rørlegger – kontaktperson og tlf. samt epost.	
Utførende elektriker - kontaktperson og tlf.samt epost:	
Utførende totalentreprenør, kontaktperson og tlf. samt epost	
Byggeleder – kontaktperson og tlf. samt epost:	
Kundens fakturaadresse:	

DATA FOR UTBYGGINGEN:

Utbygging	Brutto areal (m2)	Oppstart av grunnarbeider	Antall leiligheter (dersom boligbygging)	Varme-levering dato	Effektbehov fjernvarme (kW) - oppvarming	Effektbehov fjernvarme (kW) - ventilasjon	Effektbehov fjernvarme (kW) - tappevann
1. byggetrinn							
Planlagt utvidelse/flere byggetrinn							
Samlet							

Dimensjonerende turtemperatur på sekundærsiden ved DUT (ca. -18 °C utetemperatur):°C

Skal kundens varmeanlegg bestå av vannbåren gulvvarme? Ja: Nei: Areal:m²

Skal anlegget også bestå av gatevarme? Ja: Nei: Areal:m²

Kommentarer vedrørende bestilt effekt:

Det anmerkes særskilt at den bestilte effekt vil bli benyttet for dimensjonering av stikkledning, kundesentral og energimåler. Det er derfor viktig at den bestilte effekt er så realistisk som mulig i forhold til virkelig effektbehov. Plassering av kundesentral skal alltid avklares med Skagerak Varme AS på forhånd. Sentralen bør plasseres mot yttervegg, med kortest mulig avstand fra forsyningsledning for fjernvarme.

Eventuelle andre opplysninger bes gitt som vedlegg.

Sted, dato og underskrift: